

## 产品特点



- 机架式硬件平台
- Intel®LGA1151( Skylake&KabyLake)处理器
- 板载8\*Intel I211千兆网口，扩展4\*Intel I350千兆网口
- 4 PIN ATX 12V + 24 PIN ATXPWR
- 最大支持32GB内存，2\*SO-DIMM DDR4 2133/2400MHz
- 更多存储方式，支持普通硬盘、SSD、MSATA等

## 产品规格

平台	
产品形态	机架式
处理器	Intel®celeron/Pentium Core™ i3/i5/i7处理器
CPU类型	支持LGA1151架构的6th, 7th处理器
芯片组	Intel® 100 Series Chipsets B150
BIOS	AMI BIOS
系统内存	
内存类型	2*SO-DIMM DDR4 2133/2400MHz
内存容量	支持2/4/8/16/32GB (可选) 最大32GB
网络	
网络接口	8 x GbE RJ45接口
网络芯片	Intel I211 1000M
网络扩展	4*Intel I350千兆网口
串口	
接口类型	1 x RJ45 串口接口
默认波特率	9600/115200bps
串口定义	CISCO标准定义的串口
I/O 接口	
复位键	无
指示灯	1 x 电源指示灯 (绿色) 1 x 硬盘指示灯 (红色)
电源开关	1 x 轻触开机按钮
USB接口	2 x USB3.0接口
显示接口	1 x VGA接口

存储	
支持类型	机械硬盘、SSD、MSATA
硬盘	3*SATAⅢ 1*2.5/3.5寸硬盘位，机容量可选
MSATA	1 x MSATA插槽，传输速度可达6Gbps2.5
扩展	
Mini-PCIE	1*PCIEX8 1*Mini-PCIE插槽,支持WIFI、3G/4G模块
其它	
GPIO	支持4路输入输出GPIO
散热	金钱豹CPU散热器, 2 x 系统风扇
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源	
电源类型	ATX电源, 可选冗余电源
功率	400W
电源输入	交流 200V-240V
尺寸、使用环境与认证	
产品尺寸	宽 x 深 x 高: 430 x 280 x 44mm
包装尺寸	宽 x 深 x 高:
产品净重	
产品毛重	约6KG
工作温度	-10°C~60°C
存储温度	-20°C ~ +70°C
存储湿度	5%~95% RH, 不凝结

## 订购型号

WOS-B150-8L4S: 8个千兆网口4个千兆光,中性双层包装,附件盒,前面板定制,1U/2U机箱 CPU 内存和存储可选

WOS-B150-8L2WS: 8个千兆网口,2个万兆光口,中性双层包装,附件盒,前面板定制,1U/2U机箱 CPU 内存和存储可选

WOS-B150-12L: 12个千兆网口,中性双层包装,附件盒,前面板定制,1U/2U机箱 CPU 内存和存储可选

WOS-B150-8L: 8个千兆网口,中性双层包装,附件盒,前面板定制,1U/2U机箱 CPU 内存和存储可选